

MASILLA BLANCA PARA MÁRMOL - códigos 82214 - 82215**DESCRIPCIÓN Y ÁMBITO DE USO:**

Masilla a base de resina de poliéster insaturada de alto poder adhesivo, para el pegado de cualquier tipo de mármol o piedra. Expresamente formulado para uso vertical, pero también puede ser utilizado para uso horizontal. La resina que la compone es de uso específico para masillas y no cambia de color aplicación.

NOTAS TÉCNICAS:

COMPOSICIÓN:	±Resina de poliéster insaturada combinada con cargas minerales
PESO ESPECÍFICO:	1,85 0,03
COLORES DISPONIBLES:	Blanco

APOYO A LA PREPARACIÓN:

- Mármol, terracota, gres porcelánico, hormigón.
- Madera y piedras diversas.

ADVERTENCIAS:

- Las superficies por tratar deben estar convenientemente lijadas y desengrasadas
- Mezclar bien la masilla con endurecedor adecuado (1-3%).
- No utilizar el producto a temperaturas inferiores a 3°C.
- Guardar en un lugar fresco y seco
- Una vez catalizada y completamente endurecida, la masilla de mármol blanco se puede pintar con cualquier color acrílico o sintético; si se desea colorear antes de catalizar, se deben utilizar óxidos de hierro (en polvo) y dispersarlos en la mezcla antes de catalizar.

PROCESAMIENTO:

1-3% Pasta endurecedora, tiempo de gel 4'/6' a 20°C



Aplicación con espátula



<30' a 20°C



P80-P120 Desbaste P180-P220 Acabado

LIMPIEZA DE LAS HERRAMIENTAS:

- Con diluyente nitro o acetona